



Характеристики

Вязкость:
24 – 40 сек. DIN 4 (Разбавьте до желаемой вязкости).



Растворители и добавки

Растворитель:
Вода

Пеногаситель:
Специальный пеногаситель
(одобрен FDA)

Очиститель:
REDIVERS® 300 Ultra Clean 0111



Срок годности и условия хранения

Из-за риска выпадения в осадок, красители перед использованием необходимо хорошо перемешать.

REVALUX® 156-3 - следует использовать в течение 1,5 лет с момента изготовления.

Продукт содержит воду и не должен подвергаться воздействию низких температур.
Рекомендуем хранить продукт при температуре 5 - 30°C.




Рекомендации


Барьерные свойства зависят от толщины покрытия.
Используются специальные пигменты из оксида железа и диоксида титана, которые имеют тенденцию к выпадению в осадок, поэтому очень важно хорошее перемешивание перед использованием и хорошая циркуляция чернил во время печати.





Стандартные продукты

Стандартная цветовая гамма

 REVALUX® 156 BLACK 9000-3

 REVALUX® 156 VARNISH 0120-3

 REVALUX® 156 YELLOW 1235-3

 REVALUX® 156 VARNISH 0145-3



Упаковка

10 кг ведро, 225 кг бочка и 1000 кг IBC

Дата составления

17 Марта 2020