



Specifications

Вязкость:

35 – 45 сек. din №4 (Развести до желаемой вязкости).

pH: 8,6 – 9,2



Additives

Нормальный растворитель: Ускоритель:

Вода / Этанол 10:1

Вода / Этанол 1:1

Замедлитель:

REDIVERS® 300 Retarder 5050

Отвердитель:

REDIVERS® 300 Promotor 9700

Пеногаситель:

REDIVERS® 300 Antifoam 1093-R

Очиститель:

REDIVERS® 300 Ultra Clean 0111

Освежитель краски:

REDIVERS® 300 Freshener 0022



Стандартные продукты

Стандартная цветовая гамма

	REVALUX 168 WHITE 0501-24		REVALUX 168 WARMRED 1783-24
	REVALUX 168 CYAN 3065-24		REVALUX 168 RED 1853-24
	REVALUX 168 MAGENTA 2192-24		REVALUX 168 VIOLET 2673-24
	REVALUX 168 YELLOW 1025-24		REVALUX 168 REFLEXBLUE 2794-24
	REVALUX 168 BLACK 9004-24		REVALUX 168 GREEN 3335-24
	REVALUX 168 RED 0032-24		REVALUX 168 RHODAMINE 2327-24
	REVALUX 168 BLUE 0072-24		REVALUX 168 IMIT.GOLD 8721-24
	REVALUX 168 YELLOW 1091-24		REVALUX 168 SILVER 8770-24
	REVALUX 168 ORANGE 1650-24		REVALUX 168 VARNISH 0370-24
	REVALUX 168 PURPLE 2525-24		



Срок годности и условия хранения

REVALUX® 168-24 должна быть использована в течении 1,5 года с момента изготовления (золотая и серебряная 6 месяцев).

Продукт содержит воду и не должен подвергаться морозу.

Рекомендуемая температура хранения от 5°C до 30°C.



Упаковка

Белая:

10 кг ведро, 225 кг бочка и 1000 кг IBC.

Цветные:

10 кг ведро и 180 кг бочка.



Рекомендации

Для достижения стойкости к стерилизации, жирам и высоким температурам, необходимо добавить REDIVERS® 300 Promotor 9700 в краску.

Дата составления:

23 Январь 2019